




Produktbeschreibung

Hochwertige Aluminium-Rampe, 2er-Set. Groß für den Transport von Fahrzeugen wie; Golfwagen, Quad, Rasenmäher, Schlitten oder zum Beispiel Mini-Traktoren. Einfache zu bewegen durch sein geringes Gewicht, 5,5 kg. pro Stück. Das Antirutsch-Profil verhindert, dass Sie rutschen.

Höchstgewicht von 450 kg. Der ideale Winkel von 21 Grad. Ideale Anhängerhöhe 70 cm. Die Tragfähigkeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren ab und nimmt ab, wenn:

- die Antriebsebene der Rampe zu verringern;
- der Achsabstand kleiner ist als 1250 mm.;
- die Bodenhaftung kleiner ist als 100 x 150 mm.;
- die Gewichtsverteilung anders ist als 2/3 auf der ein Achse und 1/3 auf der andere Achse.;
- Zugriffsgeschwindigkeiten von über 5 km/h;
- Vibrationen beim Fahren oder plötzliche Bremsen.

Die Rampe soll mit dem flachen Abschnitt vollständig auf den Boden des Anhängers befestigt werden, so dass es nicht gleiten kann. Die Berechnung des Kapazitäten berücksichtigt die dynamische Belastung und ist der Sicherheitsfaktor von 2 verwendet, um mehr als 500 kg. Berechnen Sie das Gewicht wie folgt; Gesamtgewicht des Fahrzeugs + Brennstoff (1 Liter = 1 kg.) + Gewicht einer Person + Gewicht von Zubehör.

* Nicht geeignet für Kettenfahrzeuge!

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: Aluminium 200 cm (Satz) mit 1 kostenlose Spanngurte

Oberseite: Fahrfläche mit Anti-Rutsch-Profil

Breite (mm): 260

Tragkraft (kg): 750

Option: NICHT für Kettenfahrzeuge geeignet!

Bestand (Stück): 2

Typ: Auffahrrampe

Material: Aluminium

Länge (mm): 1994

Höhe (mm): 60

Gewicht (kg) : 5.5

Typnummer: 86R-S

Fahrbreite: 260



Min Höhe (mm): 600
EAN: 8719424120479

Max Höhe (mm): 700

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

